group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR
SHREDDER WITH DOBLE FEEDER
BROYEUR À DOBLE ALIMENTATION

DEF-HA

TRACTORES ENTRE 100-200 CV



OPCIONES:

- Rodillo trasero
- Ruedas traseras macizas
- Kit parilla inferior

OPTIONS:

- Rear Roller
- Solid rear wheels
- Lower grille Kit

El modelo DEF-HA es una máquina autoalimentada para la trituración de rama de olivo, almendro, cítrico y restos de poda de frutal hasta Ø15cm. Es una máquina ideal para el tratamiento de poda acordonada de gran volumen, así como la utilización en zonas pedregosas. Monta un eje de cuchillas fijas de acero antidesgaste y el alimentador superior hidráulico que adapta la boca de entrada a la cantidad de material a triturar a través de un acumulador.

The DEF-HA model is a self-feeding machine for shredding olive, almond and citrus tree branches and fruit tree pruning residues up to Ø15 cm. It is ideal for processing large quantities of prunings, as well as for use in rocky areas. It is equipped with a fixed blade shaft made of wear-resistant steel and a hydraulic upper feeder that adapts the inlet to the quantity of material to be shredded thanks to an accumulator.

Le modèle DEF-HA est une machine auto-alimentée pour le broyage des branches d'oliviers, d'amandiers, d'agrumes et des résidus d'élagage des arbres fruitiers jusqu'à Ø15 cm. C'est une machine idéale pour le traitement des élagages en grande quantité, ainsi que pour une utilisation dans les zones rocailleuses. Elle est équipée d'un arbre à lames fixes en acier anti-usure et d'un alimentateur hydraulique supérieur qui adapte la bouche d'entrée à la quantité de matière à broyer grâce à un accumulateur.

ESPECIAL OLIVA, ALMENDRO Y CÍTRICO

OPTIONS:

- Rouleau amère
- Roves omière pleines
- Kit de grille inférieure









Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR

1 Grupo multiplicador a 1000 R.P.M con rueda libre.
Gearbox with 1000rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 1000rpm.

2 Transmisión serie G9.
Transmission series G9.
Transmission série G9.

3 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 10mm.
Chassis made of 10mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 10mm.

4 Motores hidráulicos reforzados
Reinforced hydraulic motors
Moteurs hydrauliques renforcé

5 Transmisión mediante cadena a los alimentadores
Feeder transmission by chain
Transmission per chaine aux alimentateurs

6 Alimentador superior con regulación de apertura y motor independiente
Top feeder with opening adjustment and independent motor
Alimentateur supérieur avec réglage de l'ouverture et moteur indépendant

7 Patines delanteros
Front skids
Patins avant

8 Pistón con acumulador hidráulico para la adecuación del alineador superior
Piston with hydraulic accumulator for adjusting the upper aligner
Piston avec accumulateur hydraulique pour l'ajustement de l'aligneur supérieur

9 Ruedas regulables en altura.
Height-adjustable wheels
Roues réglables en hauteur

10 Contramartillos de acero intercambiables
Interchangeable steel counter-hommers
Contre-marteaux en acier, interchangeables


11 Ventanas traseras para el mantenimiento del eje
Rear windows for axle maintenance
Vitres arrière pour l'entretien de l'essieu

12 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C






CUCHILLAS



Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	C.V	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DEF-HA-180	1800 mm.	39	100	1320	2150	1400	1300
DEF-HA-200	2000 mm.	42	120	1460	2350	1400	1300
DEF-HA-220	2200 mm.	48	140	1540	2550	1400	1300
DEF-HA-240	2400 mm.	54	160	1680	2750	1400	1300



group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	DEF-HA-180	DEF-HA-200	DEF-HA-220	DEF-HA-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	20	20	20	20
Tubo eje alimentadores (mm) Feeder shaft tube (mm) Tube rotor d'alimentation (mm)	114x8	114x8	114x8	114x8
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	180	180	180	180
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	27	27	27	27
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO