group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA FORESTAL
FORESTRY SHREDDER
BROYEUR FORESTIER

LYNKO

TRACTORES ENTRE 160-250 CV



ESPECIAL FORESTAL MARTILLO FIJO

OPCIONES:

- Embrague hidráulico
- Tumbador hidráulico
- Puas del tumbador

OPTIONS:

- Hydraulic coupler
- Hydraulic turner
- Tumbler pins

OPTIONS:

- Raccord hydraulique
- Basculeur hydraulique
- Dents du rouleau

El modelo LYNKO es una trituradora forestal muy robusta de martillos fijos de gran capacidad de trituración para los trabajos más exigentes de limpieza forestal. Monta un eje de martillos fijos con puntas de tungsteno especiales para la trituración de madera y un gran equipamiento especializado para trabajos forestales.

The LYNKO model is a highly robust forestry mulcher with fixed hammers and a high shredding capacity, designed for the most demanding forestry clearing tasks. It features a shaft of fixed hammers fitted with special tungsten tips for wood shredding, as well as a wide range of specialist forestry equipment.

Le modèle LYNKO est un broyeur forestier très robuste, équipé de marteaux fixes et offrant une grande capacité de broyage, destiné aux travaux de débroussaillage les plus exigeants. Il est doté d'un arbre à marteaux fixes avec des pointes en tungstène spécialement conçues pour le broyage du bois, ainsi que d'un équipement spécialisé de grande qualité pour les travaux forestiers.











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA FORESTAL

11 Tumbadores traseros de empuje.
Hydraulic push/guard frame.
Rabatteur de branche hydraulique.

8 Correas tipo CX
Type CX belts.
Courroies type CX.

9 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm + contramartillos en antidesgaste atornillados.
Frame made from 8 mm high-tensile steel + bolted wear-resistant reinforcing plates.
Châssis en acier à haute limite d'élasticité de 8 mm + renforts anti-usure vissés.

8 Portón trasero hidráulico.
Hydraulic rear gate.
Porte arrière hydraulique.





Martillo fjo



Eje forestal martillo fjo

Embrague (opcional)

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
LYNKO-200	2000 mm.	42	160	2380	2425	1400	1370
LYNKO-220	2200 mm.	48	170	2550	2625	1400	1370
LYNKO-240	2400 mm.	54	180	2730	2825	1400	1370

1 Grupo multiplicador a 1000 R.P.M con rueda libre.
Gearbox with 1000rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 1000rpm.

2 Transmisión serie SH con limitador de par
SH series gearbox with torque limiter
Transmission série SH avec limiteur de couple


3 Sistema de autoalineamineto del eje de la toma de fuera.
Self-aligning system for the outlet shaft.
Système d'auto-alignement de l'axe de la prise extérieure.

4 Doble transmisión G9.
G9 dual transmission.
Double transmission G9.

5 Doble tira de cadenas delanteras antiproyección.
Double row of front mudguards.
Double rangée de chaînes anti-projections à l'avant.

6 Patines regulables en altura.
Height-adjustable skids.
Patins réglables en hauteur.

10 Protección cilindro hidráulico.
Hydraulic cylinder protection.
Protection du vérin hydraulique.



group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	LYNKO- 200	LYNKO- 220	LYNKO-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	25	25	25
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	250	250	250
RPM ROTOR	2000	2000	2000
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	60	60	60
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	8 x C	8 x C	8 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Patines	Patines	Patines
Puerta trasera hidráulica Hydraulic opening rear door Capot arrière hydraulique	SI	SI	SI