group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR
SHREDDER WITH DOBLE FEEDER
BROYEUR À DOBLE ALIMENTATION

DEA-MF

TRACTORES ENTRE 70-120 CV



OPCIONES:

- Kit enganche reversible
- Rodillo trasero
- Ruedas traseras macizas
- Kit parilla inferior
- Kit brazo alineador hidráulico
- Kit ruedas delanteras pivotantes
- Grupo 1000 rpm
- Arrancador hidráulico

OPTIONS:

- Reversible hitch Kit
- Rear Roller
- Solid rear wheels
- Lower grille Kit
- Hydraulic aligner arm Kil
- Hydraulic starter

El modelo DEA es una maquina autoalimentada para la trituración de rama de olivo y restos de poda de frutal y cítrico de hasta 12cm de diámetro. Es una máquina ideal para el tratamiento de poda acordonada de gran volumen, así como la utilización en zonas pedregosas.

The DEA model is a self-feeding machine designed for shredding olive branches and prunings from fruit and citrus trees up to 12 cm in diameter. It is ideal for processing large volumes of espalier prunings, as well as for use in stony areas.


Le modèle DEA est une machine à alimentation automatique destinée au broyage des branches d'olivier et des déchets d'élagage des arbres fruitiers et des agrumes d'un diamètre maximal de 12 cm. C'est une machine idéale pour le traitement de grands volumes de déchets issus de la taille en cordon, ainsi que pour une utilisation dans les zones caillouteuses.

ESPECIAL OLIVA, ALMENDRO Y CÍTRICO

OPTIONS:

- Kit d'attelage réversible
- Rouleau amère
- Roves omière pleines
- Kit de grille inférieure
- Kit de bras aligneur hydraulique
- Démarreur hydraulique









Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR

10 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

9 Caballete desmontable
Removable stand
Chevalet démontable

8 Explusión libre (opción criba inferior
Free discharge
Décharge libre

7 Contramartillos de acero intercambiables
Interchangeable steel counter-hommers
Contre-marteaux en acier, interchangeables

6 Ruedas regulables en altura.
Height-adjustable wheels
Roues réglables en hauteur



1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre.
Gearbox with 540 rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540 rpm.

2 Transmisión serie G7.
Transmission series G7.
Transmission série G7.


3 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm.
Chassis made of 8mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm.

4 Motor hidráulico reforzado
Reinforced hydraulic motor
Moteur hydraulique renforcé


5 Transmisión mediante cadena a los alimentadores
Feeder transmission by chain
Transmission per chaine aux alimentateurs



CUCHILLAS



EJE






CEPILLO ALINEADOR HIDRÁULICO



RUEDAS DELANTERAS MACIZAS

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	C.V	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DEA-MF-160	1600 mm.	72	80	1170	1950	1400	1300
DEA-MF-180	1800 mm.	78	85	1260	2150	1400	1300
DEA-MF-200	2000 mm.	84	95	1320	2350	1400	1300
DEA-MF-220	2200 mm.	96	110	1480	2550	1400	1300



group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	DEA-MF-160	DEA-MF-180	DEA-MF-200	DEA-MF-220
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	20	20	20	20
Tubo eje alimentadores (mm) Feeder shaft tube (mm) Tube rotor d'alimentation (mm)	114x8	114x8	114x8	114x8
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO